

THEO CONICO

- Macinadosatore automatico.
- Macine coniche diametro 68.
- Pressino telescopico.
- Sgancio tramoggia facilitato.
- Carrozzeria pressofusa verniciata e cromata.
- Alta produttività ora.



Dati tecnici

Produttività (g/s) (I dati indicati si riferiscono alla macinatura per l'espresso italiano)	3,2
Capacità tramoggia (kg)	2,0
Diametro macine (mm)	68
Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	260x470x640
Peso lordo (kg)	18,8
Peso netto (kg)	16,3
Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W)	400
Potenza installata a 380-415V3~ 50Hz (W)	400



THEO 84

- Macinadosatore automatico.
- Macine piane diametro 84.
- Pressino telescopico.
- Sgancio tramoggia facilitato.
- Carrozzeria pressofusa verniciata e cromata.
- Alta produttività ora.



Dati tecnici

Produttività (g/s) (I dati indicati si riferiscono alla macinatura per l'espresso italiano)	3,25
Capacità tramoggia (kg)	2,0
Diametro macine (mm)	84
Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	260x470x640
Peso lordo (kg)	18,4
Peso netto (kg)	15,9
Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W)	400
Potenza installata a 380-415V3~ 50Hz (W)	400



ENEA ON DEMAND

Con pressino

Senza pressino

- Macinadosatore istantaneo automatico: macina la dose direttamente nel porta filtro all'atto della richiesta.
- Macine piane diametro 64.
- Regolazione macinatura micrometrica continua con visualizzazione valore a display.
- Regolazione elettronica della dose mediante display. Dose singola e doppia regolabili indipendentemente.
- Sistema esclusivo di autoregolazione dose a seguito di variazione del grado di granulometria.
- La forcella è regolabile in altezza. Non è necessario sostenere il portafiltro.
- Micro sicurezza sgancio tramoggia.
- Disponibile con o senza pressino
- Carrozzeria pressofusa verniciata.



Dati tecnici

Produttività (g/s) (i dati indicati si riferiscono alla macinatura per l'espresso italiano)	1,7
Capacità tramoggia (kg)	1,2
Diametro macine (mm)	64
Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	194x368x510
Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W)	360
Potenza installata a 220V~ 60Hz (W)	460

Accessori

Kit pressino

€ 55,00



THEO 64

Automatico
Temporizzato

- Macinadosatore disponibile in versione automatica o temporizzata.
- Macine piane diametro 64.
- Pressino fisso.
- Sgancio tramoggia facilitato.
- Carrozzeria pressofusa verniciata.



Dati tecnici

Produttività (g/s) (I dati indicati si riferiscono alla macinatura per l'espresso italiano)	2,3
Capacità tramoggia (kg)	2,0
Diametro macine (mm)	64
Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	260x470x640
Peso lordo (kg)	17,5
Peso netto (kg)	15
Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W)	300



ENEA AUTOMATICO

- Macinadosatore automatico.
- Macine piane diametro 64.
- Pressino fisso.
- Micro sicurezza sgancio tramoggia.
- Carrozzeria pressofusa verniciata.



Dati tecnici

Produttività (g/s) (I dati indicati si riferiscono alla macinatura per l'espresso italiano)	2
Capacità tramoggia (kg)	1,2
Diametro macine (mm)	64
Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	194x428x510
Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W)	360
Potenza installata a 220V~ 60Hz (W)	460



DEKÒ

- Macinadosatore istantaneo: macina la dose direttamente nel porta filtro all'atto della richiesta.
- Interruttore selezione funzionamento automatico o manuale.
- Macine coniche diametro 38.
- Regolazione macinatura mediante ghiera graduata.
- Micro sicurezza sgancio tramoggia.
- Carrozzeria pressofusa verniciata.



Dati tecnici

Produttività (g/s) (I dati indicati si riferiscono alla macinatura per l'espresso italiano)	1,23
Capacità tramoggia (g)	300
Diametro macine (mm)	38
Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	148x235,5x387,5
Peso lordo (kg)	3
Peso netto (kg)	2,45
Potenza installata a 230V- (W)	150

